

FATHOM E+ 2 PRO [29"/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash 2in1
BEDIENDISPLAY	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh EnergyPak Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Gunmetal Black
RAHMEN	AluX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x148mm
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	-
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIPS	GIANT Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide, RD-M5130, 10-fach
BREMSSEN	Tektro HD-M275, 180mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M275
KASSETTE	Shimano Deore LinkGlide LG600-10, 11-43t
KETTE	KMC e.11 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29X2.5" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Aggressor 29X2.5" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
LIMITS	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 12x148mm
- Gabel: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
- Schalthebel: Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
- Kurbelsatz: Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
- Farbe: Gunmetal Black

UVP: 3.649 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	405	455	505	535
Sitzwinkel	76,0°	76,0°	76,0°	76,0°
Oberrohrlänge (mm)	575	600	625	650
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	125	135
Lenkwinkel	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
Gabelnachlauf (mm)	108,5	108,5	108,5	108,5
Radstand (mm)	1204	1231	1258	1285
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	45	45	45	45
Stack (mm)	616	625	635	644
Reach (mm)	421	444	467	490
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	758	762	794	816
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	60	60	70
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.