

STANCE E+ 1 [29"/SPORT/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash 2in1
BEDIENDISPLAY	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Farbe A: Sapphire, Farbe B: Grenadine
RAHMEN	AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, 120 mm Federweg, 141mm QR
GABEL	RockShox Recon Silver RL, Motion Control Dämpfung, 130mm Federweg, Boost 15x110mm, e-MTB optimized
DÄMPFER	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIPS	GIANT Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9mm (S:100/M:125/L:150/XL:170)
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100
SCHALTWERK	Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore, BR-MT420 (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-M401
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
INNENLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.4" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
GEPÄCKTRÄGER	kompatibel mit GIANT Rack-It Metro (Lite)
LIMITS	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, 120 mm Federweg, 141mm QR
- Gabel: RockShox Recon Silver RL, Motion Control Dämpfung, 130mm Federweg, Boost 15x110mm, e-MTB optimized
- Schalthebel: Shimano Deore M6100
- Kurbelsatz: Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
- Farbe: Farbe A: Sapphire, Farbe B: Grenadine

UVP: 4.199 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	406	432	482	507
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	600	625	650
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120	135
Lenkwinkel	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Radstand (mm)	1166	1187	1213	1240
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	741	756	788	792
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	50	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.