

STANCE E+ EX [29"/SPORT/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash 2in1
BEDIENDISPLAY	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	Cold Iron
RAHMEN	AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, 120 mm Federweg, 141mm QR
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIPS	GIANT Tactal single lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	GIANT Sport
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide, RD-M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano Deore LinkGlide LG600-10, 11-43t
KETTE	KMC e.11 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
INNENLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.25" faltbar, Tubeless, EXO Auslieferung mit Schlauch
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Herrmans H-BLACK MR8, 60 Lux
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK
LIMITS	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, Integrierter Speed Sensor, 120 mm Federweg, 141mm QR
- Gabel: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
- Schalthebel: Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
- Kurbelsatz: Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
- Farbe: Cold Iron

UVP: 4.099 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlänge (mm)	406	432	482	507
Sitzwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	600	625	650
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120	135
Lenkwinkel	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Radstand (mm)	1166	1187	1213	1240
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	741	756	788	792
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	50	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	165	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.