

EXPLORE E+ 2 [STA/RD EVO/SPORT/500WH]



Spezifikationen

E-Bike System	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo 2
DISPLAYEINHEIT	RideDash EVO
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 500Wh EnergyPak Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
Rahmen & Gabel	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Metallic Navy
RAHMEN	AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel (nur GTS Version), 135mm QR
GABEL	SR Suntour NEX E25 NLO Coil DS, 63mm Federweg, QR
DÄMPFER	-
Cockpit	
LENKER	GIANT Connect Riser 31.8, 19mm rise
GRIPS	GIANT Contact Ergo Max Plus
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALE	Aluminum Platform
Schaltung, Antrieb	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus M2010
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Alivio M3100, 9-fach
BREMSSEN	Tektro HD-M275, 180/160mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M275
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
KETTE	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 42T Kettenblatt
INNENLAGER	-
Laufräder	
FELGEN	GIANT eX 2, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex Auslieferung mit Schlauch
Weitere Ausstattung	
BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine Steady E6, 30 Lux / Axa BlueLine Steady E6
GEPÄCKTRÄGER	MIK Gepäckträger
Limits	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

Produktmerkmale

- Rahmen: AluxX Rahmen, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel (nur GTS Version), 135mm QR
- Gabel: SR Suntour NEX E25 NLO Coil DS, 63mm Federweg, QR
- Schalthebel: Shimano Altus M2010
- Kurbelsatz: Forged Alloy, 42T Kettenblatt
- Farbe(n): Metallic Navy

UVP: 2.999 €

Geometriedaten

Rahmen & Gabel	S	M	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	140	155	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
Radstand (mm)	1112	1121	1142	1163
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633	648
Reach (mm)	383	401	416	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.