

EMBOLDEN E+ EX [29"/SPORT/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Dash 2in1
BEDIENDISPLAY	RideControl Dash 2in1
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, (S-L: 29)
FARBE	Eucalyptus/Black
RAHMEN	AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, 120 mm Federweg, 141 mm QR
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
DÄMPFER	RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect TR Riser 31.8, 20mm rise
GRIPS	Liv Tactal Pro Lock-on
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Liv Sylvia E
PEDALE	Aluminum Plattform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
SCHALTWERK	Shimano Deore LinkGlide, RD-M5130, 10-fach
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (4-Kolben), 203mm
BREMSEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano LinkGlide LG600-10f., 11-43 Z.
KETTE	Shimano LinkGlide LG500
KURBELSATZ	Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
INNENLAGER	-
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker Sport
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.25" faltbar, Tubeless, EXO, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	-
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Herrmans H-BLACK MR8, 60 Lux
SCHLOSS	-
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It MIK
LIMITS	
MAX. ZUL. GESAMTMASSE	156 kg

PRODUKTMERKMALE

- Rahmen: AluX Hauptrahmen, FlexPoint Hinterbau, 120 mm Federweg, 141 mm QR
- Gabel: SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm Federweg, Boost 15x110mm
- Schalthebel: Shimano Deore LinkGlide, SL-M5130-R10 OGD
- Kurbelsatz: Forged Alloy, 36T Direct Mount Kettenblatt
- Farbe: Eucalyptus/Black

UVP: 4.099 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L
Sitzrohrlänge (mm)	406	445	490
Sitzwinkel	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	580	595	610
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120
Lenkwinkel	67,5°	67,5°	67,5°
Gabelvorbiegung (mm)	46	46	46
Gabelnachlauf (mm)	103,5	103,5	103,5
Radstand (mm)	1172	1188	1204
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475
Tretlagerabsenkung (mm)	20	20	20
Stack (mm)	594	603	612
Reach (mm)	410	422	434
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	738	765	786
Lenkerbreite (mm)	750	780	780
Vorbaulänge (mm)	40	50	60
Kurbelarmlänge (mm)	165	165	170
Raddurchmesser	29"	29"	29"

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.